



▶ PRÉFILTRES CADRES MÉTAL

Gamme ISOCEL

ISOCEL PLI MÉTAL LAVABLE

FILTRE PLISSÉ LAVABLE CADRE MÉTALLIQUE.

La gamme de médias filtrant ISOCEL est conçue pour protéger les filtres à poches, les filtres moyennes et hautes efficacité. Ils sont idéals dans les domaines de la préfiltration, de la filtration moyenne dans la climatisation, les recycleurs d'air, les centrales de chauffe. Le support de la gamme ISOCEL est en acier galvanisé avec un média plissé en fibre synthétique.



▶ CARACTERISTIQUES

Construction : Cadre en acier galvanisé ou cadre inox 304 L

Média : Synthétique G3 à G4

2 ou 4 faces en polypropylène

1 grille intérieur galva

Nettoyage : Par lavage maxi 90°C

Action Electrostatique

Encollages des plis, par colle Hot Melt (Lut)

Classement EN 779	G3	G4
Classement filtration EU	EU3	EU4
Efficacité gravimétrique	87 %	90 %
Perte de charge initiale	50 PA	60 PA
Perte de charge finale	250 PA	250 PA
Débit m ³ /H/m ²	4500	4500
Température d'utilisation	50 à 70°C	

▶ CONDITIONNEMENT

Noms produits	Références	Dimensions
ISOCEL PLI METAL LAVABLE média plissé synthétique lavable, cadre galva, G3	ISOCELPMLG324524548	245 x 245 x 48 mm
	ISOCELPMLG324549048	245 x 490 x 48 mm
	ISOCELPMLG328759248	287 x 592 x 48 mm
	ISOCELPMLG339539548	395 x 395 x 48 mm
	ISOCELPMLG339549048	395 x 490 x 48 mm
	ISOCELPMLG349049048	490 x 490 x 48 mm
	ISOCELPMLG359259248	592 x 592 x 48 mm
ISOCEL PLI METAL LAVABLE média plissé synthétique lavable, cadre galva, G4	ISOCELPMLG424524548	245 x 245 x 48 mm
	ISOCELPMLG424549048	245 x 490 x 48 mm
	ISOCELPMLG428759248	287 x 592 x 48 mm
	ISOCELPMLG439539548	395 x 395 x 48 mm
	ISOCELPMLG439549048	395 x 490 x 48 mm
	ISOCELPMLG449049048	490 x 490 x 48 mm
	ISOCELPMLG459259248	592 x 592 x 48 mm

Autres dimensions et qualité à la demande

