



# ▶ PREFILTRE CADRE METAL

## Gamme ISOCEL

# ISOCEL PLAN METAL RECHARGEABLE AVEC CROISILLON

### CADRE PLAN RECHARGEABLE AVEC CROISILLON

La gamme de médias filtrant ISOCEL est conçue pour protéger les filtres à poches, les filtres moyennes et hautes efficacité. Ils sont idéals dans les domaines de la préfiltration, de la filtration moyenne dans la climatisation, les recycleurs d'air, les centrales de chauffe. Le support de la gamme ISOCEL est en acier galvanisé avec un média rechargeable en fibre synthétique.



### ▶ CARACTERISTIQUES

Construction : Cadre en acier galvanisé  
 Epaisseur de 8 à 50 mm  
 Média : Synthétique G3 à G4  
 Conception : 1 grille en acier galvanisé en sortie d'air  
 1 croisillon de diamètre 4 mm, maintien le panneau média

Le rechargement du média se pratique facilement et rapidement

Média	G3 à G4
Efficacité gravimétrique	69 à 82 %
Perte de charge initiale	15 à 30 PA
Perte de charge finale	125 à 200 PA
Débit m <sup>3</sup> /H/m <sup>2</sup>	5400

### ▶ CONDITIONNEMENT

Noms produits	Références	Dimensions	Noms produits	Références	Dimensions
ISOCEL PLAN METAL RECHARGEABLE AVEC CROISILLON média synthétique, cadre galva, G3	ISOCELPLMRCG3285924	287 x 592 x 24 mm	ISOCEL PLAN METAL RECHARGEABLE AVEC CROISILLON média synthétique, cadre galva, G4	ISOCELPLMRCG4285924	287 x 592 x 24 mm
	ISOCELPLMRCG3394924	395 x 490 x 24 mm		ISOCELPLMRCG4394924	395 x 490 x 24 mm
	ISOCELPLMRCG3396224	395 x 625 x 24 mm		ISOCELPLMRCG4396224	395 x 625 x 24 mm
	ISOCELPLMRCG3494924	490 x 490 x 24 mm		ISOCELPLMRCG4494924	490 x 490 x 24 mm
	ISOCELPLMRCG3496224	490 x 625 x 24 mm		ISOCELPLMRCG4496224	490 x 625 x 24 mm
	ISOCELPLMRCG3595924	592 x 592 x 24 mm		ISOCELPLMRCG4595924	592 x 592 x 24 mm
	ISOCELPLMRCG3285948	287 x 592 x 48 mm		ISOCELPLMRCG4285948	287 x 592 x 48 mm
	ISOCELPLMRCG3394948	395 x 490 x 48 mm		ISOCELPLMRCG4394948	395 x 490 x 48 mm
	ISOCELPLMRCG3396248	395 x 625 x 48 mm		ISOCELPLMRCG4396248	395 x 625 x 48 mm
	ISOCELPLMRCG3494948	490 x 490 x 48 mm		ISOCELPLMRCG4494948	490 x 490 x 48 mm
	ISOCELPLMRCG3496248	490 x 625 x 48 mm		ISOCELPLMRCG4496248	490 x 625 x 48 mm
	ISOCELPLMRCG3595948	592 x 592 x 48 mm		ISOCELPLMRCG4595948	592 x 592 x 48 mm

Autres dimensions et qualité à la demande

